



Για κάθε εφαρμογή, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό, μια εκ των υστέρων αντικατάσταση 1:1

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Το CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακούς, εύχρηστους και υψηλής ποιότητας προβολείς. Μια περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 100W και 150W. Η σειρά CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση του φωτισμού διάχυσης LED γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων με προβολείς, όπως για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Οφέλη

- Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Υψηλής ποιότητας προβολείς σειράς tempo
- Εύχρηστο
- Επιλογή διαχείρισης πόρων φωτισμού ή/και ασύρματου συστήματος ελέγχου φωτισμού

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Χαρακτηριστικά

- Όλες οι τυπικές κατανομές φωτός της πλατφόρμας Ledgine O, πακέτα φωτεινής ισχύος 8000 lm και 12000 lm
- Διατίθενται επιλογές για προστασία αντοχής σε παραθαλάσσιες περιοχές και για χρήση σε πισίνες
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών, ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις, επιλογή για πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, υψηλή αντοχή στις κρούσεις IK08, IP66
- Εγκατάσταση για τοποθέτηση και άμεση λειτουργία με καλώδιο 1 m και βύσμα με βαθμό προστασίας IP66, οριζόντια βάση για τοποθέτηση επάνω σε στύλους
- Έτοιμο για σύνδεση στο Interact City και το Interact Sports χάρη στην υποδοχή SR

Εφαρμογή

- Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
- Υπαιθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.
- Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά

| | |
|--|----------------------------|
| Δυνατότητες στόχευσης από τον οριζόντιο άξονα | τα ° |
| Δυνατότητες στόχευσης από τον κατακόρυφο άξονα | τα ° |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40 to +50 °C |
| Φωτιστικό διάχυσης φωτισμού | 69° x 25°, 9° - 41° x 102° |
| Βασικό χρώμα του φωτιστικού | Aluminum, gray |
| Σύνδεση | External connector (CE) |
| Ρύθμιση έντασης | Όχι |
| Διάταξη οδήγησης | Power supply unit (PSU) |
| Αρχική συσχεπισμένη θερμοκρασία χρώματος | 3000 K, 4000 K |
| Αρχική ισχύς εισόδου | 106 W, 66 W, 72 W, 98 W |

| | |
|-------------------------------|--|
| Αρχική απόδοση φωτιστικού LED | 114, 116, 124, 126 lm/W |
| Αρχική φωτεινή ροή | 12000 lm, 8000 lm |
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Τάση εισόδου | 220 to 240 V |
| Ρεύμα εκκίνησης (A) | 53 A |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι |
| Υλικό | Στήριγμα: |
| Υλικό | Περιβλημα: aluminum |
| Υλικό | Ανακλαστήρας: - |
| Οπτικό σύστημα | Optiflux asymmetrical axis angle 52°, symmetrical |
| Προστασία από υπερτάσεις | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορετική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία |
| Τύπος | BVP125 |
| Περίοδος εγγύησης | 5 years |

Versions



Coreline tempo medium - LED
module 12,000 lm



Coreline tempo medium - LED
module 8000 lm

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Έγκριση και εφαρμογή

| | |
|--|--|
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK08 |
| Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/διαφορική λειτουργία) | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| | |
|--|-----|
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Όχι |
|--|-----|

Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---------|
| Σήμανση CE | CE mark |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | FG |
| Ηλεκτρονικό ισχύος, περιλαμβάνεται | Όχι |
| Σήμανση ευφλεκτότητας | F |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Ναι |
| Αριθμός οργάνων | 1 unit |
| Στοιχείο οπτικού συστήματος | No |
| Κωδικός ονομασίας σειράς | BVP125 |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|----------------------------------|----|
| Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης | 70 |
|----------------------------------|----|

Τεχνικός φωτισμός

| | |
|--|----|
| Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | 0° |
| Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0° |
| Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω | 0 |

Γενικές πληροφορίες (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού | Χρώμα πηγής φωτός | Κωδικός σειράς λαμπτήρων | Έκδοση λαμπτήρα |
|------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 45587300 | BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 9° - 41° x 102° | 740 neutral white | LED120-4S | - |
| 45589700 | BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | 69° x 25° | 740 neutral white | LED120-4S | - |
| 90515600 | BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 9° - 41° x 102° | 730 warm white | LED120 | 4S |
| 45588000 | BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 9° - 41° x 102° | 740 neutral white | LED80-4S | - |
| 45590300 | BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | 69° x 25° | 740 neutral white | LED80-4S | - |
| 90518700 | BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 9° - 41° x 102° | 730 warm white | LED80 | 4S |

Γενικές πληροφορίες (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|--|--------------------------------------|
| 45587300 | BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Optiflux asymmetrical axis angle 52° |
| 45589700 | BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | Symmetrical |
| 90515600 | BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Optiflux asymmetrical axis angle 52° |

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|---|--------------------------------------|
| 45588000 | BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Optiflux asymmetrical axis angle 52° |
| 45590300 | BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | Symmetrical |
| 90518700 | BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Optiflux asymmetrical axis angle 52° |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| Order Code | Full Product Name | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 45587300 | BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 4000 K | 12000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 45589700 | BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | 4000 K | 12000 lm |

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

| Order Code | Full Product Name | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|---|---|-----------------------|
| 90515600 | BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 3000 K | 12000 lm |
| 45588000 | BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 4000 K | 8000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος | Αρχική φωτεινή ροή |
|------------|--|---|-----------------------|
| 45590300 | BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | 4000 K | 8000 lm |
| 90518700 | BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | 3000 K | 8000 lm |

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

| Order Code | Full Product Name | Χρώμα |
|------------|--|----------|
| 45587300 | BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Gray |
| 45589700 | BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | Gray |
| 90515600 | BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Aluminum |

| Order Code | Full Product Name | Χρώμα |
|------------|---|----------|
| 45588000 | BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Gray |
| 45590300 | BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 | Gray |
| 90518700 | BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 | Aluminum |

