


# PHILIPS

## Lighting



# HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

## BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	L78-A2
Σχεδίαση	HP-257
Τύπος λαμπτήρα	SON
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	230 V (default) or 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Τάση εισόδου (Multi-Tab)	230/240
Συντελεστής ισχύος στο 100% του φορτίου (ονομ.)	0,87
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%+10%
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	5.40 A
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	10.30 A
Συντελεστής ισχύος χωρίς αντιστάθμιση PF (ονομ.)	0.50
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	54.0 W
Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	7.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπάλαστ	0.70-6.00 mm <sup>2</sup>


Τύπος βύσματος	Screw
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Πυκνωτής	100μF/250V
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	1000 W
Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	Series ignitor - SN 56 (913619669966) / SN 59 (913619659966)
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-25 °C
T-περίελιξη (μέγ.)	130 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	70 °C
Εγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150006236900
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
EAN/UPC	8711500996640

## HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Κωδικός παραγγελίας	06236900
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	913700217503

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	12,700 kg
------------------------	-----------

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257

