



HF-Performer III για λαμπτήρες TL5

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Τα μπάλαστ HF-Performer III TL5 προσφέρουν την μεγαλύτερη ευελιξία και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για εμπορική χρήση. Προσφέρουν επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μείωσης διακυμάνσεων του λαμπτήρα, καθιστώντας αυτά τα μπάλαστ συμβατά με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας TL5 ECO. Κατά συνέπεια, αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώσετε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Performer III TL5 αποτελούν την ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	III
Έκδοση τύπου	IDC
Τύπος λαμπτήρα	TL5 HE
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28
Αυτόματη επανεκκίνηση	Yes

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συχνότητα λειτουργίας (ονομ.)	45 kHz
Μέθοδος εκκίνησης	Programmed Start
Συντελεστής αιχμής (μεγ.)	1,7
Συντελεστής ισχύος στο 100% του φορτίου (ονομ.)	0,99
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	0,9 s
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%~+6%

HF-Performer III για λαμπτήρες TL5

Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%~+10%
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (ονομ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Σταθερή απόκλιση ισχύος	-2%/+2%
Συντελεστής μπάλαστ (ονομ.)	1,07
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	2.0-3.0 W
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	24 A

Καλωδίωση

Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Χωρητικότητα κοινού καλωδίου εξόδου (ονόμ.)	200 pF
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Μήκος καλωδίου θερμής καλωδίωσης	0,75 m
Μήκος ταινίας καλωδίου	8.0-9.0 mm
Διπλό εξάρτημα κύριο/δευτερεύον	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Διατομή ακροδέκτη εισόδου	0.50-1.00 mm ²
Διατομή ακροδέκτη εξόδου	0.50-1.00 mm ²
Χωρητικότητα καλωδίου εξόδου προς γη (ονομ.)	200 pF

Χαρακτηριστικά συστήματος

Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	14-35 W
Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα TL5 HE	14/35 W
Ισχύς συστήματος με TL5 HE	16.0/39.5 W
Ισχύς λαμπτήρα TL5 HE	14.0/36.5 W
Απώλεια ισχύος στο TL5 HE	2.0/3.0 W

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-25 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
T-ανάφλεξη (μέγ.)	50 °C
T-ανάφλεξη (ελάχ.)	-25 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Περιβλήμα	L360x30x22
-----------	------------

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Ονομαστική φωτεινή ένταση μετά από 60 δευτερόλεπτα	100% of EBLF
Τάση μπαταρίας για την εκκίνηση λαμπτήρα	186-275 V
Κανονική τάση λειτουργίας (DC)	220-240 V
Λειτουργία λαμπτήρα με μπαταρία	186-275
Εγγυημένη λειτουργία με μπαταρία	176-275 V
Τάση μπαταρίας για εγγυημένη εκκίνηση	186-275 V
Συντελεστής φωτεινότητας του μπαλάστ ασφαλείας (ονομ.)	100 %
Ονομαστική ένταση φωτός μετά από 5 δευτερόλεπτα	50% of EBLF

Έγκριση και εφαρμογή

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Κλάση IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	-
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Πρότυπο απόδοσης	IEC 60929
Πρότυπο ποιότητας	ISO 9000:2000
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Πρότυπο εκπομπής αρμονικών ρεύματος	IEC 61000-3-2
Πρότυπο EMC	IEC 61547
Πρότυπο κραδασμών	IEC68-2-6 F c
Bumps Standard	IEC 68-2-29 Eb
Πρότυπο υγρασίας	EN 61347-2-3 clause 11
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate VDE-EMV certificate
Σήμανση θερμοκρασίας	Yes
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 60598-2-22
Βόμβος και επίπεδο θορύβου	< 30 dB(A)

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	872790090504500
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V
EAN/UPC	8711500999245
Κωδικός παραγωγέας	90504500
Τοπικός κωδικός	HFP114-35TL5III
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Αρ. υλικού (12NC)	913713031066
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,220 kg

HF-Performer III για λαμπτήρες TL5

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V

