

# PHILIPS

## Lighting



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για διακοσμητικά φωτιστικά και για ασφάλεια ή προβολείς φωτισμού εργασίας.

### δεδομένα Προϊόντων

#### Γενικές πληροφορίες

Λυχνολαβή	R7S [ R7s]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	2000 h
Κύκλος λειτουργίας	8000X
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες)	2000 h

#### Τεχνικός φωτισμός

Φωτεινή ροή (ονομ.)	4900 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	4900 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	20,4 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	100
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ελάχ.)	80 %

#### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Power (Rated) (Nom)	240,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,04 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	instant full light
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	1
Τάση (ονομ.)	230 V

#### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

#### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [ T 11mm]

#### Έγκριση και εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	240 kWh
------------------------------------	---------

#### Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)	900 °C
Θερμοκρασία βάσης (μέγ.)	350 °C

#### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	872790085380300
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
EAN/UPC	8727900853803
Κωδικός παραγγελίας	85380300
Τοπικός κωδικός	ECHAL/240/R7S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
Αρ. υλικού (12NC)	924572044210
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	9,000 g

## Plusline ES Small

Κωδικός ILCOS

HDG//RS-240-230-R7s-114,2

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 240W R7s 230V T11 CL

