



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Πλήρως ορατοί σε πολυελαίους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Λυχνιολαβή	E27 [E27]	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	25000 h	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Κύκλος λειτουργίας	50000X	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τεχνικός τύπος	4-25W	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τεχνικός φωτισμός		Power (Rated) (Nom)	4 W
Κωδικός χρώματος	822-827 [Θερμό λευκό με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία]	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	25 mA
Φωτεινή ροή (ονομ.)	250 lm	Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	- K	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	instant full light

MASTER LEDcandle

Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	No

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869645380300
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
EAN/UPC	8718696453803
Κωδικός παραγωγέας	45380300
Τοπικός κωδικός	MLEDL4CLE27DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001140102
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,072 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

LED DT 4-25W E27 P48 CL

Φωτομετρικά δεδομένα



MASTER LEDcandle



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές