



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	R7S [R7s]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	14-120W

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	2000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	142,86 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	75 mA
Αντίστοιχη ισχύς	120 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,8
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	100 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή	
Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	14 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869671406500
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LED linear D 14-120W R7S
	118 840

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC	8718696714065
Κωδικός παραγγελίας	71406500
Τοπικός κωδικός	LED14R7S118840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10

Αρ. υλικού (12NC)	929001353702
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,095 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

Φωτομετρικά δεδομένα



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

