



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Το νέο Philips Master LEDtube Mains T5 φέρνει την απλότητα στο έργο φωτισμού σας. Δεν χρειάζεται πλέον να δίνετε σημασία στην τεχνολογία διάταξης οδήγησης. Χάρη σε μια μοναδική σχεδίαση, το Philips Master LEDtube Mains T5 εγκαθίσταται σε φωτιστικά που λειτουργούν με σύνδεση στην παροχή δικτύου. Η λειτουργία του είναι τόσο απλή! Απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και εύκολο στην εγκατάσταση, το Philips MASTER LEDtube Mains T5 είναι η ιδανική εναλλακτική λύση στους τυπικούς επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού, για τη μεγιστοποίηση της αξίας στη διάρκεια ζωής με υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G5 [G5]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	50000 h
Κύκλος λειτουργίας	200000X
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT με 6500K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	200 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	3900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	150,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C


MASTER LEDtube Mains T5

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	67,4 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Υλικό λαμπτήρα	Glass
Μήκος προϊόντος	1500 mm
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	26 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869681933300
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC	8718696819333
Κωδικός παραγωγέας	81933300
Τοπικός κωδικός	MLDT5HXX1286HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001909002
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,285 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Calculation Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

26W G5 865 6500K



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Φωτομετρικά δεδομένα




26W G5 830 3000K

Διάρκεια ζωής




26W G5



26W G5



26W G5



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Διάρκεια ζωής



26W G5

