



# Tornado T2

## Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης. Αυτός ο λαμπτήρας αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημά του είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [ E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	10000 h
Κύκλος λειτουργίας	10000X
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες)	10000 h
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	865 [ CCT με 6500K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1450 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	1450 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.)	88 %
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	313
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	337
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	63 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	170 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,3 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ελάχ.)	5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (μέγ.)	40 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

## Tornado T2

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	Spiral
----------------	--------

### Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	23 kWh

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	872790092600200
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

EAN/UPC	8727900926002
Κωδικός παραγγελίας	92600200
Τοπικός κωδικός	TOR2/23/E27C/P6
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	929689154201
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,077 kg

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

QSPIR-F Erp 23W/865 E27 220-240V 50/60Hz

