



Dynalite User Interface

DTS

lighting controls system - dynalite - user interface

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ενοποίησης και τη σειρά διαθέσιμων λειτουργιών, ένα σύστημα ελέγχου απαιτεί μια διαισθητική διασύνδεση τελικού χρήστη, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να προγραμματίζουν και να ενεργοποιούν τις διάφορες λειτουργίες ελέγχου. Οι διασυνδέσεις χρήστη του Philips Dynalite διατίθενται σε μια μεγάλη γκάμα πληκτρολογίων, οθονών αφής και συσκευών καλωδίωσης – σε μια πλούσια ποικιλία από σιλ και φινιρίσματα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις προϋπολογισμού, διαδραστικότητας και διακόσμου κάθε έργου.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	CE mark
Παρατηρήσεις	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Έγκριση και εφαρμογή	
Αναγνωρισμένη UL	Yes
Αναγνωρισμένη UL Καναδά και ΗΠΑ	Yes
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +45 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869688877300
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PDTS
EAN/UPC	8718696888773
Κωδικός παραγγελίας	88877300
Τοπικός κωδικός	PDTS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	913703334309
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,600 kg