



Coreline tempo, μέγεθος XL - Για κάθε εφαρμογή όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός

CoreLine tempo, μέγεθος XL

Το Coreline tempo σε μέγεθος XL τηρεί την υπόσχεση της Coreline για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο με δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας για την αντικατάσταση 1:1 των συμβατικών προβολέων. Έχει σύντομο χρόνο απόσβεσης, ενώ η μεγάλη γκάμα επιλογών του προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της εξοικονόμησης σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις αναψυχής, βιομηχανικές/εμπορικές περιοχές, χώρους στάθμευσης κ.λπ. Αυτός ο προβολέας διαθέτει επίσης την ετικέτα σέρβις της Philips που βασίζεται σε κωδικό QR, η οποία υποστηρίζει εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή βιβλιοθήκη με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά. Προαιρετικά, το Coreline tempo σε μέγεθος XL είναι έτοιμο να συνδεθεί σε συστήματα διαχείρισης πόρων φωτισμού, όπως τα συστήματα επίδειξης φωτός Interact City και Interact Sports

Οφέλη

- Υψηλή ποιότητα
- Πρωτοποριακό
- Εύχρηστο
- Πλεονεκτήματα για τα επαγγελματικά συστήματα προβολής

CoreLine tempo, μέγεθος XL

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών, ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και προαιρετική πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, υψηλή αντοχή στις κρούσεις IK09, IP66
- Έτοιμο να συνδεθεί σε συστήματα διαχείρισης πόρων φωτισμού, όπως τα συστήματα επίδειξης φωτός Interact City και Interact Sports, χάρη στην υποδοχή SR
- Εγκατάσταση τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας με καλώδιο 1 m και βύσμα IP66, δυνατότητα στήριξη οριζόντιου βραχίονα επάνω σε στύλους
- Διαθέτει όλες τις τυπικές επιλογές της πλατφόρμας Ledgine O, όπως κατανομές φωτός, πακέτα φωτεινής ισχύος από 30 klm έως 44 klm, αντοχή σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, προστασία για χρήση σε πισίνες

Εφαρμογή

- Αθλητικές εγκαταστάσεις αναψυχής
- βιομηχανικοί χώροι
- Εμπορικές περιοχές
- Χώροι στάθμευσης
- Κυκλικόι κόμβοι, σταθμοί διοδίων, διασταυρώσεις οδών

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Side view



Rear view

CoreLine tempo, μέγεθος XL

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Suspended mounting



InterAct ready version

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)	-

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Χρώμα πηγής φωτός	740 neutral white
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ευφλεκτότητας	D
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	2 units
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP140

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>70

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Χρώμα	Gray
-------	------

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	-
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	-
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	-
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	-
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	-
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	-
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	10%
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	10%
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	10%
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	10%

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Όχι
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Όχι
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Όχι
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Όχι
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Όχι
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Ναι
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Ναι
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Ναι
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Ναι

CoreLine tempo, μέγεθος XL

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Ναι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός		Τύπος οπτικού συστήματος
		Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	σειράς λαμπτήρων	
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	LED480	Symmetrical
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	LED420	Symmetrical
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	LED360	Symmetrical

Order Code	Full Product Name	Κωδικός		Τύπος οπτικού συστήματος
		Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	σειράς λαμπτήρων	
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED480	Symmetrical
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	LED420	Symmetrical
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED360	Symmetrical

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	40320 lm
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35280 lm
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30600 lm
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41280 lm
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36120 lm
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31320 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	40320 lm
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	35280 lm
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	30600 lm
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	41280 lm
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	36120 lm
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	31320 lm

