



LuxSpace Accent

RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Mini G3 - LED Module, system flux 1200 lm - 930 warm white - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Medium beam - White

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων όλο και περισσότερο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να διατηρούν τη συνήθη ποιότητα φωτός, την ευελιξία στην αρχιτεκτονική ενοποίηση και τα κατάλληλα εφέ φωτισμού προκειμένου να τραβούν την προσοχή των πελατών. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, χρειάζονται διαχρονικές λύσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στο κατάστημά τους ιδέες που ξεχωρίζουν. Το LuxSpace Accent, το οποίο αποδίδει φως υψηλής ποιότητας, ζωντανή δέσμη και εξαιρετική απόδοση φωτεινότητας, είναι η ιδανική ενεργειακά αποδοτική λύση για τις απαιτητικές εφαρμογές των σημερινών καταστημάτων, καλύπτοντας μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών φωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του CrispWhite και του PremiumWhite για καταστήματα μόδας και του Food recipes για σουπερμάρκετ.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τύπος οπτικού συστήματος	MB [Medium beam]
Αριθμός πηγών φωτός	1 [1 pc]	Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	No [-]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	30°
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °	Διασύνδεση ελέγχου	-
Χρώμα πηγής φωτός	930 warm white	Σύνδεση	PIP [Push-in connector and pull relief]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Καλώδιο	-
Αριθμός οργάνων	1 unit	Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
		Σήμανση CE	CE mark

Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση UL	Ναι
Περίοδος εγγύησης	5 years
Παρατηρήσεις	*-Σύμφωνα με το έγγραφο καθοδήγησης της Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Αξιολόγηση απόδοσης φωτιστικών με βάση τα LED - Ιανουάριος 2018): στατιστικά δεν υπάρχει σχετική διαφορά στη διατήρηση της φωτεινής ροής μεταξύ του B50 και για παράδειγμα του B10. Επομένως, η μέση τιμή ωφέλιμης ζωής (B50) αντιπροσωπεύει επίσης την τιμή για το B10.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	30
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Κωδικός ονομασίας σειράς	RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Ρεύμα εκκίνησης	14,5 A
Χρόνος εκκίνησης	0,22 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0,9

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate aluminum coated
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	-
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Συνολικό ύψος	86 mm
Συνολική διάμετρος	105 mm
Χρώμα	White

Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)
------------------------------------	--

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	1200 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	96 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥90
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <3
Αρχική ισχύς εισόδου	12.5 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L80

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T _a	25 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869684766400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH
EAN/UPC	8718696847664
Κωδικός παραγγελίας	84766400
Τοπικός κωδικός	RS731BLE12S930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Υλικό SAP	910500457290
SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,540 kg





Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Φωτομετρικά δεδομένα



IFCC1_RS731B1xLED12S930MB

IFPC1_RS731B1xLED12S930MB



IFAS1_RS731B1xLED12S930MB

