



# Zadora LED

## RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W

5 W - 3000 K - White

Το Zadora LED είναι μια σειρά χωνευτών ρυθμιζόμενων φωτιστικών κατακόρυφου φωτισμού για λαμπτήρες MASTERLEDspot. Διατίθενται σε έτοιμες προς εγκατάσταση KIT εκδόσεις που περιλαμβάνουν το λαμπτήρα MASTERLEDspot MV. Ο MASTER LEDspot επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης, χωρίς συμβιβασμούς στη φωτεινότητα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να αποσβένουν την επένδυσή τους σε ένα χρόνο. Η ρυθμιζόμενη έκδοση προσφέρει δυνατότητα προσανατολισμού 30° από την κατακόρυφο. Και οι δύο λαμπτήρες παρέχουν φωτεινή ροή ισοδύναμη με ενός λαμπτήρα αλογόνου 50 W. Τα φωτιστικά κρυφού φωτισμού Zadora LED διατίθενται σε διάφορα χρώματα φινιρίσματος. Η συντήρηση είναι εύκολη καθώς υπάρχει άμεση πρόσβαση στον λαμπτήρα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Ισχύς λαμπτήρα	5 W
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Σύστημα ελέγχου	-
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSR [ Power supply unit regulating]
Τύπος οπτικού συστήματος	40 [ Beam angle 40°]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	40°
Σύνδεση	SI [ Screw connection block]
Καλώδιο	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Σήμανση CE	CE mark
Περίοδος εγγύησης	1 years

Σταθερή φωτεινότητα	No
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.7
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Υλικό περιβλήματος	Plastic
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Polymethyl methacrylate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate

## Zadora LED

Υλικό στερέωσης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Συνολικό μήκος	145 mm
Συνολικό πλάτος	145 mm
Συνολικό ύψος	145 mm
Συνολική διάμετρος	85 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	145 x 145 x 145 mm (5.7 x 5.7 x 5.7 in)

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [ Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [ 0.2 J standard]

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	365 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	75 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <5


Αρχική ισχύς εισόδου	5 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +45 °C
----------------------------------	---------------

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869607015499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
EAN/UPC	8718696070154
Κωδικός παραγωγέας	07015499
Τοπικός κωδικός	RS049L405W30WH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	36
Υλικό SAP	912401483107
SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.260 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Zadora LED RS049B

