



# Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2

## DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D100 GM

Το χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2 είναι ένα προϊόν με καλή σχέση ποιότητας/τιμής με υψηλή απόδοση, καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολλαπλές ρυθμίσεις απόδοσης από 300 lm έως 2000 lm για την αντικατάσταση των συμβατικών χωνευτών φωτιστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία αλλά είναι κατάλληλο και για οικιακή χρήση. Είναι η ιδανική σειρά προϊόντων για τον εμπορικό τομέα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white	Υλικό περιβλήματος	Plastic
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°	Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Σύνδεση	Flying leads/wires	Υλικό σπερέωσης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Συνολικό μήκος	140 mm
Τάση εισόδου	220 έως 240 V V	Συνολικό πλάτος	140 mm
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz	Συνολικό ύψος	33 mm
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.5	Συνολική διάμετρος	115 mm
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης		Χρώμα	White
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι	Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	33 x 140 x 140 mm (1.3 x 5.5 x 5.5 in)
		Εγκριση και εφαρμογή	
		Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [ Finger-protected]

# Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2


Κωδικός προστασίας από μχ. κρούσεις	IK03 [ 0.3 J]
<b>Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)</b>	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	550 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	78,00 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	(0.4339, 0.4033) 6
Αρχική ισχύς εισόδου	7 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
<b>Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)</b>	
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	20000 h
<b>Συνθήκες εφαρμογής</b>	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C

## Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869977907800
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D100 GM
EAN/UPC	8718699779078
Κωδικός παραγωγέας	77907800
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
Υλικό SAP	929002508808
SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,067 kg





## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



DN020 GM RR 600lm 3000K TBDW 4" WH ND

## Φωτομετρικά δεδομένα





Downlight DN020 G3 WW 7W D100 GM

Downlight DN020 G3 WW 7W D100 GM

## Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2

### Διάρκεια ζωής



L70B50 20K-LMP

L70B50 20K-LED

